

Krbový vzduchový FLOKI L pravý s uzavíráním

SKU: FLOKI/L/P/BA1 EAN: 5903751242468



Technická data

Obecné údaje

Verze	Pravý roh
Jmenovitý výkon (kW)	12
Rozsah topného výkonu (kW)	9-15
Tepelná účinnost (%)	85.4
Teplota spalín (oC)	233
Maximální délka sochoru (cm)	50
Minimální požadovaná aktivní plocha vstupních mřížek (cm2)	500
Minimální požadované aktivní pole výstupních mřížek (cm2)	700
průměr výstupu spalín	200
Barva	Černá
UZAVŘENÍ	Ano
Dokončovací materiál	Ocel
Otevírání dveří	Že jo

Energetická účinnost

Energetická třída	A+
EI	114
Sezónní energetická účinnost (%)	75
Tepelný výkon pro vytápění prostor (kW)	12
Emise CO (při 13 % O2) ≤ udávají v %	0.092
Emise CO (mg/m3)	1146
Emise pylu (mg/m3)	17
Emise NOx (mg/m3)	106
Emise OGC (mg/m3)	76
Hmotnostní průtok spalín (g/s)	9.3

Certifikace / dodržování předpisů

Certifikáty **Ekodesign, Určeno pro zotavení, BImSchV 2**

Další informace

Vybavení **Ashpan, Dekorativní skleněné sklo, Načítání spalovací komory, Příjem vzduchu**

FRONTA **Ocelová přední strana s hedvábným sklem**

Typ paliva **Ocenulé listnaté dřevo (vlhkost ≤ 20%)**

EAN **5903751242468**

Fyzikální parametry

Šířka (cm) **89.9**

Výška (cm) **120.4**

Hloubka (cm) **49.4**

váha (kg) **169.72**

