

# Krbová vložka z oceli KRATKI MBM 10 kW Ø 200

SKU: MBM/PF EAN: 5901350071861

**2 268,00 Kč**


## Technická data

### Obecné údaje

| Verze                                                                   | Směrem dopředu      |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Jmenovitý výkon (kW)                                                    | <b>10</b>           |
| Rozsah topného výkonu (kW)                                              | <b>4.5 - 12.5</b>   |
| Tepelná účinnost (%)                                                    | <b>81</b>           |
| Teplota spalín (°C)                                                     | <b>234</b>          |
| Maximální délka sochoru (cm)                                            | <b>50</b>           |
| Minimální požadovaná aktivní plocha vstupních mřížek (cm <sup>2</sup> ) | <b>≥500</b>         |
| Minimální požadované aktivní pole výstupních mřížek (cm <sup>2</sup> )  | <b>≥700</b>         |
| průměr výstupu spalín                                                   | <b>200</b>          |
| Barva                                                                   | <b>Černá</b>        |
| UZAVŘENÍ                                                                | <b>Ne</b>           |
| Dokončovací materiál                                                    | <b>Ocel</b>         |
| Otevírání dveří                                                         | <b>Vlevo, odjet</b> |

### Energetická účinnost

|                                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Energetická třída                                 | <b>A+</b>    |
| EI                                                | <b>107.5</b> |
| Sezónní energetická účinnost (%)                  | <b>71</b>    |
| Tepelný výkon pro vytápění prostor (kW)           | <b>10</b>    |
| Emise CO (při 13 % O <sub>2</sub> ) ≤ udávají v % | <b>0.096</b> |
| Emise CO (mg/m <sup>3</sup> )                     | <b>1208</b>  |
| Emise pylu (mg/m <sup>3</sup> )                   | <b>28</b>    |
| Emise NO <sub>x</sub> (mg/m <sup>3</sup> )        | <b>106</b>   |
| Emise OGC (mg/m <sup>3</sup> )                    | <b>48</b>    |
| Hmotnostní průtok spalín (g/s)                    | <b>9.6</b>   |

## Certifikace / dodržování předpisů

Certifikáty

**KRATKI PRO, Ekodesign,  
Určeno pro zotavení, BlmSchV  
2**

## Další informace

Vybavení

**Dekoratívni skleněné sklo,  
Načítání spalovací komory,  
Příjem vzduchu**

FRONTA

**Ocelová přední strana s  
hedvábným sklem**

Typ paliva

**Ocenulé listnaté dřevo  
(vlhkost ≤ 20%)**

počet kusů v balení.

**2**

EAN

**5901350071861**

## Fyzikální parametry

Šířka (cm)

**70.3**

Výška (cm)

**126.1**

Hloubka (cm)

**42.8**

váha (kg)

**161**
