

Krbová vložka z oceli MBM 10 kW Ø 200 dvojité sklo

SKU: MBM/PF/DG EAN: 5901350031469

2 649,00 Kč


Technická data

Obecné údaje

Jmenovitý výkon (kW)	10
Rozsah topného výkonu (kW)	4.5 - 12.5
Tepelná účinnost (%)	81
Teplota spalin (oC)	234
Maximální délka sochoru (cm)	50
Minimální požadovaná aktivní plocha vstupních mřížek (cm2)	≥500
Minimální požadované aktivní pole výstupních mřížek (cm2)	≥700
průměr výstupu spalin	200
Dokončovací materiál	Ocel
Otvírání dveří	Vlevo, odjet

Energetická účinnost

Energetická třída	A+
EI	107.5
Sezónní energetická účinnost (%)	71
Tepelný výkon pro vytápění prostor (kW)	10
Emise CO (při 13 % O2) ≤ udávají v %	0.096
Emise CO (mg/m3)	1208
Emise pylu (mg/m3)	28
Emise NOx (mg/m3)	106
Emise OGC (mg/m3)	48
Hmotnostní průtok spalin (g/s)	9.6

Certifikace / dodržování předpisů

Certifikáty

KRATKI PRO, Ecodesign,
Určeno pro zotavení, BlmSchV
2

Další informace

Vybavení

Dekoratívni skleněné sklo,
Načítání spalovací komory,
Příjem vzduchu

Typ paliva

Ocenulé listnaté dřevo
(vlhkost ≤ 20%)

počet kusů v balení.

2

EAN

5901350031469

Fyzikální parametry

Šířka (cm)

70.3

Výška (cm)

126.1

Hloubka (cm)

42.8

váha (kg)

158.88
